


Armoires ignifuges papier 30 minutes

Stop Fire

Norme Européenne EN 15659 • Label S30P

Protection anti-effraction Norme Européenne EN 14450 / Classe S1



Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES STOP FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :


- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 15659 / S30P
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.
- COLORIS GRIS RAL 9006.



Joint multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.

Stop Fire 900. Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total).

Poignée étoile à 3 branches en option.



Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Essais d'endurance au feu.



Les armoires ignifuges sont homologuées norme Européenne EN 15659 / S30P.



Stop Fire 250. Avec 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + rail d'accrochage dans le haut.

Options pour armoires ignifuges Stop Fire



Caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg	Nombre de CD (Boîtes simples)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252



Stop Fire 450. Avec 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + rail d'accrochage dans le haut.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants actifs/passifs chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.




Trou de scellement à la base ø 14 mm.

Options



Tablette extractible, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg	Porte
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	240	150	Simple
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	450	190	Double
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	660	275	Double
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	890	365	Double